20: 10. 2004

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 0 4 NOV 2004

EP04/10366

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi


Ufficio G2



Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per: INVENZIONE INDUSTRIALE N. PD 2003 A 000262 depositata il 28.10.2003.

Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopra specificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

ROMA li. 0 5 011. 2004




IL FUNZIONARIO

Giampietro Carlotto Of Ou o Do Colotto

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO MODULO A UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - ROMA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE. DEPOSITO RISERVE, ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO A. RICHIEDENTE (1) LAICA S.R.L. 1) Denominazione BARBARANO VICENTINO (VI) 1 00288500242 codica Residenza 2) Denominaziona Residenza B. RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PRESSO L'ULB.M. ING. STEFANO CANTALUPPI ET AL. cod. fiscale CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L. denominazione studio di appartenenza MATTEOTTI PADOVA 35137 a 129 1 cina C. DOMICILIO ELETTIVO destinatario e Little into gruppa/sottogruppo لسنيا classe proposta (sez/cl/scl) D. TITOLO CARAFFA FILTRANTE A CARTUCCIA SOSTITUIBILE E METODO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA EFFICIENZA DI UNA CARTUCCIA FILTRANTE IN UN DISPOSITIVO FILTRANTE A CARTUCCIA FILTRANTE IN UN DISPOSITIVO FILTRANTE A CARTUCCIA SOSTITUIBILE. SEISTANZA: DATA ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO: SI Nº PROTOCOLLO L E. INVENTORI DESIGNATI 2) L SCIOGLIMENTO RISERVE F. PRIORITÀ allegate nazione o organizzazione data di deposito cumero di domanda tipo di priorità سا/لبا/لبا . 1) L B. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICRORGANISMI, denominazione ANNOTAZIONI SPECIALI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SCIDGLIMENTO RISERVE PROV a. pag [11] riassunto con disegno principale, descrizione e rivendicazioni (obbligatorio 1 esemplare) 200 disegno (obbligatorio se citato in descrizione, 1 esemplare . lattera d'incarico, procura o riferimento procura generale سا/لسا/لسا/لس **1280** confronts singole priorità RIS documenti di priorità con traduzione in Italiano لسسسارليا/لياليا RIS autorizzazione o atto di cessione Doc. 6) Doc. 7) CENTOTTANTOTTO/51 obbligatorio 8) attestati di versamento, totale lire CANTALUPPI PARTNERS S.R.L COMPILATO IL [28/[10/12003] FIRMA DEL(I) RICHIEDENTE (I) ing Stefant CANTALUPPI CONTINUA SUNO ING' . N, iscrizi A/20 436 in proprio e per gil akri) DEL PRESENTE ATTO SI RICHIEDE COPIA AUTENTICA SI/NO LSI (in proprió **PADOVA** codice 128 CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI PD 2003 A 000262 VERBALE OF DEPOSITO NUMERO DI COMANDA Ĵ Reg.A DUEMILATRE VENTOTTO OTTOBRE_ J. del mese di L J. il giarno L L'anno millenovecento il(i) richiedente(i) sograindicate(i) egibaque) presentato a ces sottoscritto la presenta domanda, corredata di ci. logli aggiuntivi per la concessione del bravatto suprariportato. I. ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE (Selerai Norma) L'UFFICIALE ROGANTE

				PROSPETTO A	- 14
	ZIONE CON DISEGNO PRINCI 			31. 102003	Į.
A. RICHIEDENTE (I) Denominazione	!				
Residenza . D. TITOLO			•		_
LDELLA EFFIC	TENZA DI UNA CART	CIA SOSTITUIBILE E MI TUCCIA FILTRANTE IN I	ETODO DI MONITORAGO IN DISPOSITIVO FILTRA	GIO E CONTROLLO ANTE A CARTUCCIA	MARCAMBOHO
L. RIASSUHTO		(gruppo/sottogruppo)	: r		
effettuati dalla	cartuccia per segnalare e, in cui sono previsti me tuati in un sottoperiodo	e comprendente mezzi di co l'esaurimento della cartucc ezzi ausiliari di conteggio et del periodo per segnalare u	dameione suscettibili	di conteggiare i cicli di	Berge Bar and a second
M. DISEGNO		·			
M, DISEGNO					٦
,		-	6		



PD 200 3 A 0 0 0 2 6 2

5

10

15

20

25

Descrizione

La presente invenzione ha per oggetto una caraffa filtrante a cartuccia sostituibile del tipo includente le caratteristiche menzionate nel preambolo della rivendicazione 1. L'invenzione ha altresì per oggetto un metodo di monitoraggio e controllo della efficienza di una cartuccia filtrante in un dispositivo filtrante a cartuccia sostituibile incorporante le fasi menzionate nel preambolo della rivendicazione 4.

E' noto applicare sulle caraffe filtranti, generalmente sul coperchio del bacino destinato a ricevere l'acqua da filtrare, un dispositivo di conteggio preposto a conteggiare i cicli di filtraggio che intervengono a partire da ogni sostituzione della cartuccia per determinare e segnalare all'utente l'esaurimento della cartuccia quando il conteggio indica che è stato raggiunto il numero massimi di cicli di filtraggio ammissibili per quella cartuccia. E' noto altresì integrare tale conteggio con un conteggio ausiliario del tempo trascorso dalla prima attivazione della cartuccia poiché il materiale filtrante è soggetto, oltre ad un degrado quantitativo per effetto della quantità totale d'acqua trattata, anche ad un degrado temporale, per effetto del tempo trascorso dalla prima utilizzazione (attivazione) della cartuccia.

E' infine noto che la cartuccia filtrante (ed il materiale filtrante in genere) è soggetta ad un degrado "temporaneo" della efficienza filtrante in funzione del numero di cicli di filtraggio effettuati nella giornata. Tale degrado temporaneo è derivato dalla saturazione temporanea del materiale filtrante che richiede un tempo di riposo tra i cicli di filtraggio per rigenerarsi al fine di garantire la massima efficienza filtrante per tutto il periodo di vita utile





del medesimo. In ragione di tale esigenza è attualmente previsto che sulle istruzioni di utilizzo delle cartucce filtranti e/o delle caraffe filtranti venga consigliato un numero massimo di cicli di filtraggio giornalieri ammissibili per il buon funzionamento della caraffa.

Nelle caraffe per il filtraggio dell'acqua potabile è tuttavia tipico che il riempimento del bacino di filtraggio sia effettuato da utenti diversi nel corso della giornata, ad esempio da chi esaurisce l'acqua filtrata e provvede pertanto a riempire nuovamente la caraffa prima di riporla in frigorifero. Pertanto è possibile che il numero di cicli di filtraggino giornalieri venga superato a completa insaputa degli utenti. 10

5

15

20

25

Inoltre vi è il fatto che il numero di cicli massimi giornalieri è influente sul numero di cicli massimi ammissibili per una cartuccia, poiché se i mezzi di conteggio preposti al controllo della cartuccia si limitano al controllo dei cicli effettuati potrebbero indicare un numero di cicli residuali disponibili maggiore di quello conseguente ai cicli effettivamente disponibili tenuto conto della limitazione conseguente ai giorni disponibili ed al numero massimo di cicli giornalieri disponibili senza che la cartuccia perda efficienza.

Il problema alla base di questa invenzione è quello di mettere a disposizione un metodo di filtraggio ed una caraffa filtrante strutturalmente e funzionalmente concepiti per consentire il superamento degli inconvenienti lamentati con riferimento alla tecnica nota citata. Questo problema è risolto dall'invenzione tramite una caraffa ed un metodo di filtraggio realizzati in accordo con le unite rivendicazioni.

arun. Le caratteristiche ed i vantaggi dell'invenzione meglio risulteranno dalla descrizione dettagliata che segue di un suo esempio di applicazione preferito illustrato, a titolo indicativo e non limitativo, con riferimento agli uniti disegni in cui:

- la fig. 1 è una vista schematica d'assieme di una caraffa filtrante realizzata in accordo con l'invenzione;

5

15

20

- la fig. 2 è una vista in pianta dall'alto di un coperchio della caraffa di figura 1;
- la fig. 3 è una vista di un particolare in scala ingrandita del coperchio di fig. 2 riferita ad una variante di realizzazione dell'invenzione.
- Nelle figure, con 1 è complessivamente indicata una caraffa filtrante secondo il trovato, includente un bacino 2 di raccolta dell'acqua da filtrare, un bacino 3 di raccolta dell'acqua filtrata ed una cartuccia 4 sostituibile inserita in un condotto 5 di comunicazione tra i due bacini 2, 3.
 - La caraffa è chiusa superiormente da un coperchio 6 rimovibile. Il riempimento della caraffa con acqua da filtrare si effettua, nell'esempio illustrato, previa rimozione del coperchio 6 per dare accesso al bacino 2 perché questo possa essere riempito. E' altresì previsto che il coperchio possa essere provvisto di un foro di riempimento eventualmente munito di serranda di intercettazione ovvero sia apribile solo parzialmente. Indipendentemente dalle modalità specifiche di riempimento, tutte contemplate da questa invenzione, la caraffa è provvista di un sistema di conteggio ed evidenziazione dei cicli di filtraggio effettuati dalla cartuccia per segnalare l'esaurimento della cartuccia al termine di un periodo corrispondente alla sua vita utile efficiente. Ad esempio tale sistema può prevedere mezzi di rilevamento meccanico dei cicli di apertura e successiva

chiusura del coperchio come è descritto nel brevetto EP0788397 della stessa richiedente, considerato accluso a questa descrizione a farne par e integrante, ovvero un sistema ad azionamento elettromagnetico od elettronico, come esemplificativamente descritto in EP0891952 od ancora sistemi diversi basati sulla misurazione del flusso d'acqua che transita uno dei bacini ovvero nei condotti della caraffa. Nell'esempio in esame in mezzi preposti al conteggio ed evidenziazione dei cicli di filtraggio comprendono un circuito elettronico 10 associato ad un visualizzatore 11, tipicamente un display a cristalli liquidi grafico od alfanumerico.

5

10

15

20

Il circuito 10 è predisposto per generare un conteggio del tempo trascorso da una fase di inizializzazione che avviene, tipicamente, quando nella caraffa è introdotta una nuova cartuccia filtrante 4, per rilevare tramite trasduttori in sé noti segnali significativi dell'avvio e/o compimento di un ciclo di filtraggio completo (ovvero del flusso d'acqua attraverso la caraffa) memorizzando un dato significativo del flusso totale e per confrontare il flusso totale con il flusso massimo totale accettabile per un funzionamento efficiente della cartuccia al fine di determinare il numero di cicli residui disponibili prima dell'esaurimento della cartuccia. E' altresì previsto che il circuito 10 sia predisposto per rilevare il numero di cicli di filtraggio effettuati con la cartuccia in uso senza svolgere alcun confronto con il numero di cicli totali all'origine disponibili per la cartuccia, tale confronto essendo successivamente fatto dall'utente sulla base delle informazioni visualizzate dal visualizzatore 11.

E' inoltre previsto che il circuito 10 sia predisposto per effettuare un conteggio del tempo trascorso dalla fase di inizializzazione (primo impiego)



10.33 Euro

della cartuccia per segnalare l'esaurimento della cartuccia al primo intervenire della scadenza conseguente al tempo trascorso dalla fase di inizializzazione ovvero conseguente al numero di cicli di filtraggio complessivamente effettuati. Tutte queste funzioni sono implementate dal circuito 10 mediante un processore controllato da un programma le cui istruzioni riflettono le fasi del metodo di questa invenzione.

5

10

20

25

Il circuito 10 è inoltre predisposto per implementare una ulteriore funzione di conteggio ed evidenziazione ausiliari preposti a conteggiare i cicli di filtraggio effettuati in un sottoperiodo, frazione del periodo di vita utile totale della cartuccia, preferibilmente con cadenza giornaliera, per segnalare un dato significativo della efficienza temporanea della cartuccia nel sottoperiodo. I mezzi di conteggio ed evidenziazione ausiliari sono preferibilmente integrati nel processore principale del circuito 10 ovvero comprendere un separato processore 13. Parimenti i mezzi preposti a visualizzare il dato significativo della efficienza temporanea della cartuccia possono essere integrati nel visualizzatore 11 ovvero comprendere un visualizzatore separato 14.

In una preferita forma di realizzazione il visualizzatore 14 è di tipo grafico a barre 15, con una barra per ciascun ciclo di filtraggio ammissibile in un sottoperiodo giornaliero. Il tipo di visualizzazione può esser sia del tipo a conteggio diretto (si attiva una bara per ogni ciclo di filtraggio eseguito nel giorno) che a conteggio alla rovescia (le barre sono tutte attivate ad inizio giornata e vengono disattivate in conseguenza di ciascun ciclo di filtraggio eseguito).

Sono tuttavia utilizzabili visualizzazioni numeriche o grafiche diverse, ad

esempio grafici a torta, rappresentazione di valori percentuali riferiti al valore pieno originario ed altro ancora.

In figura 3 è illustrata una variante di realizzazione del visualizzatore 11 in cui, oltre al visualizzatore alfanumerico complessivo ed al visualizzatore a barre 14 è previsto un indicatore 16 di esaurimento della cartuccia la cui spia 17 è illuminata in modo lampeggiante quando il conteggio operato dal circuito 10 segnala l'esaurimento della cartuccia. E' altresì previsto che sia annotato in un apposito spazio 18 del visualizzatore 11 tramite l'algoritmo di conteggio memorizzato nei processori del circuito 10 o tramite altri mezzi di input in sé noti (tastiera, stick per tavoletta grafica od altro) la data di scadenza della cartuccia calcolata come qui specificato.

5

10

15

20

25

Un'ulteriore caratteristica della caraffa 1 e dei mezzi di conteggio ed evidenziazione ad essa associati consiste nel fatto che questi ultimi sono predisposti per calcolare ed evidenziare il valore di vita utile residuale della cartuccia, per intendersi quel valore in base al quale viene segnalata all'utente la necessità di sostituire la cartuccia ovvero il tempo complessivo mancante alla scadenza della vita utile efficiente della medesima, in funzione del valore di conteggio più restrittivo nel periodo attribuendo a ciascun sottoperiodo del periodo residuale il valore minimo tra il valore massimo ed valore residuale (ove alcuni cicli del sottoperiodo fossero già stati effettuati) nel sottoperiodo. Tale valore è ulteriormente moderato dal conteggiato dalla cartuccia esaurimento conteggio del tempo di indipendentemente dall'uso della stessa (ovvero dalla data di scadenza della cartuccia conteggiata dal primo uso).

A titolo di esempio si ipotizzi che la cartuccia 4 abbia una capacità utile



giornaliera di 5 litri (5 l/giorno), una capacità totale di litri 100, pari a 100 cicli di filtraggio da un litro cadauno ed una durata dalla inizializzazione non superiore a giorni 30.

5

10

15

20

25

La capacità totale massima della cartuccia sarebbe raggiunta soltanto se i cento litri fossero filtrati entri i trenta giorni della sua durata ad un ritmo non superiore a 5 litri al giorno. Se però per i primi 20 giorni l'utente utilizzerà la cartuccia per un filtraggio giornaliero di soli due litri, al 21º giorno egli non disporrà di una capacità residua di 60 litri, come verrebbe conteggiato in assenza degli apprezzamenti relativi al sottoperiodo, bensì disporrà di una capacità totale residua di 50 litri, pari al massimo utilizzo giornaliero (5 litri) per il numero di giorni residui (10) alla scadenza temporale. In questo modo si ha pertanto la certezza che le condizioni di esaurimento della cartuccia siano evidenziate tenendo conto del più limitativo dei tre fattori che intervengono nel determinare le condizioni di esaurimento della cartuccia: durata dalla inizializzazione, numero di cicli di filtraggio complessivi e limite dei cicli di filtraggio giornalieri in condizioni di efficienza.

Il metodo oggetto di questa invenzione è rivolto al monitoraggio e controllo della efficienza di una cartuccia filtrante in un dispositivo filtrante a cartuccia sostituibile. Tale metodo comprende una fase di conteggio ed evidenziazione dei cicli di filtraggio effettuati dalla cartuccia per segnalare l'esaurimento della medesima al termine di un periodo corrispondente alla sua vita utile efficiente, nonché una fase di conteggio ed evidenziazione ausiliari dei cicli di filtraggio effettuati dalla cartuccia in un sottoperiodo, ad esempio a cadenza giornaliera, del periodo per segnalare un dato



significativo della efficienza temporanea della cartuccia nel sottoperiodo.

La fase di conteggio ed evidenziazione è effettuata calcolando ed evidenziando il valore di vita utile residuale della cartuccia in funzione del valore di conteggio più restrittivo nel periodo attribuendo a ciascun sottoperiodo del periodo residuale il valore minimo tra il valore massimo ed il valore residuale nel sottoperiodo.

Il trovato risolve così il problema proposto migliorando il controllo della vita utile delle cartucce filtranti sia in relazione a caraffe filtranti, sia in relazione ad utenze diverse in cui il sistema di filtraggio è del tipo a cartuccia o più in

10 generale materiale filtrante sostituibile.





RIVENDICAZIONI

- 1. Caraffa filtrante a cartuccia sostituibile comprendente mezzi di conteggio ed evidenziazione dei cicli di filtraggio effettuati dalla cartuccia per segnalare l'esaurimento della cartuccia al termine di un periodo corrispondente alla sua vita utile efficiente, caratterizzata dal fatto di comprendere mezzi ausiliari di conteggio ed evidenziazione suscettibili di conteggiare i cicli di filtraggio effettuati in un sottoperiodo di detto periodo per segnalare un dato significativo della efficienza temporanea della cartuccia nel sottoperiodo.
- 2. Caraffa filtrante secondo la rivendicazione 1 in cui il sottoperiodo ha cadenza giornaliera.
 - 3. Caraffa filtrante secondo al rivendicazione 1 o 2 in cui detti mezzi di conteggio ed evidenziazione sono predisposti per calcolare ed evidenziare il valore di vita utile residuale della cartuccia in funzione del valore di conteggio più restrittivo nel periodo attribuendo a ciascun sottoperiodo del periodo residuale il valore minimo tra il valore massimo ed il valore residuale nel sottoperiodo.
 - 4. Metodo di monitoraggio e controllo della efficienza di una cartuccia filtrante in un dispositivo filtrante a cartuccia sostituibile comprendente le fasi di conteggio ed evidenziazione dei cicli di filtraggio effettuati dalla cartuccia per segnalare l'esaurimento della cartuccia al termine di un periodo corrispondente alla sua vita utile efficiente, caratterizzato dal fatto di comprendere una fase di conteggio ed evidenziazione ausiliari dei cicli di filtraggio effettuati dalla cartuccia in un sottoperiodo di detto periodo per segnalare un



25

5

15

dato significativo della efficienza temporanea della cartuccia nel sottoperiodo.

- Metodo secondo la rivendicazione 4 in cui il sottoperiodo ha cadenza giornaliera.
- 6. Metodo secondo la rivendicazione 4 o 5 in cui detta fase di conteggio ed evidenziazione è effettuata calcolando ed evidenziando il valore di vita utile residuale della cartuccia in funzione del valore di conteggio più restrittivo nel periodo attribuendo a ciascun sottoperiodo del periodo residuale il valore minimo tra il valore massimo ed il valore residuale nellisottoperiodo.

Ing. Stefano CANTALUPPI N. iscriz. ALGO 436 (in proprio e partell altri)

5





PD 2 0 0 3 A 0 0 0 2 6 2 p.i.: LAICA Ing. Stefano CANTALUPPI N. /scrz/ ALBO 436 (in p)opriolo per gli altri) Fig 1 16 CAMBIARE TILTED O Fig 3 Fig 2

Day No. VIII (i)	DECLADATION.	IDENTITY OF THE INVENTOR
ROY NO. VIII (II)	DECLARATION:	INFILIT AND THE HANDLING

The declaration must conform to the standardized wording provided for in Section 211; see Notes to Boxes Nos. VIII, VIII (i) to (v) (in general)
and the specific Notes to Box No.VIII (i). If this Box is not used, this sheet should not be included in the request.

Declaration as to the identity of the inventor (Rules 4.17(i) and 51bis.1(a)(i)):

Declaration as to the identity of the inventor (Rules 4.17(i) and 51 bis.1(a)(i):

in relation to this International patent application, MORETTO Maurizio of Via Araceli, 2 - 36100 Vicenza (VI) - ITALY- is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of this International application. This declaration is made for the purposes of all designations except the designation of the United States of America.

This declaration is continued on the following sheet, "Continuation of Box No. VIII (i)".

Sheet	NΙα			
ວມຕະເ	INI).	-	_	_

Box No. VIII (iv) DECLARATION: INVENTORSHIP (only for the purposes of the designation of the United States of America)

The declaration must conform to the following standardized wording provided for in Section 214; see Notes to Boxes Nos. VIII, VIII (i) to (v) (in general) and the specific Notes to Box No.VIII (iv). If this Box is not used, this sheet should not be included in the request.

for the purposes of the designation of				
I hereby declare that I believe I am the original, first and sole (if only o is listed below) inventor of the subject matter which is claimed and for				
his declaration is directed to the international application of which it forms a part (if filing declaration with application).				
This declaration is directed to international application No. PCT/				
I hereby declare that my residence, mailing address, and citizenship ar	e as stated next to my name.			
I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified international application, including the claims of said application. I have identified in the request of said application, in compliance with PCT Rule 4.10, any claim to foreign priority, and I have identified below, under the heading "Prior Applications," by application number, country or Member of the World Trade Organization, day, month and year of filing, any application for a patent or inventor's certificate filed in a country other than the United States of America, including any PCT international application designating at least one country other than the United States of America, having a filing date before that of the application on which foreign priority is claimed.				
Prior Applications:	•			
I hereby acknowledge the duty to disclose information that is kn 37 C.F.R. § 1.56, including for continuation-in-part applications, mater of the prior application and the PCT international filing date of the co	ial information which became available between the filing date			
I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are believed to be true; and further that these statements were made we made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section I false statements may jeopardize the validity of the application or any	rith the knowledge that willful false statements and the like so 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful			
Name: MORETTO Maurizio				
Residence: Vicenza - ITALY (city and either US state, if applicable, or country)				
Mailing Address: . Via Araceli, 2 36100 VICENZA - ITALY.				
Citizenship: Italian	Date: 27.09.2004 (of signature which is not contained in the request, or of the declaration that is corrected or added under Rule 26ter after the filing of the international application)			
Name:				
Residence:				
Mailing Address:				
Citizenship:				
Inventor's Signature: (if not contained in the request, or if declaration is corrected or added under Rule 26ter after the filing of the international application. The signature must be that of the inventor, not that of the agent)	Date:			
This declaration is continued on the following sheet, "Continuation	on of Box No. VIII (iv)".			